

# Zwischenstück gerade, standard

Für Rundsteckverbinder gemäss MIL-DTL-5015

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer:       | BSN14-AC  |
| Artikelgewicht (kg): | 0.0088 kg |
| VPE:                 | 1         |




## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Grösse:                       | 14S               |
| Material Gehäuse:             | Alu-Legierung     |
| Oberfläche:                   | Epoxy-Polyurethan |
| Schutzschicht Art:            | Lackiert          |
| Schutzschicht Dicke [μ]:      | 13-16μ            |
| Schutzschicht Farbe:          | Schwarz           |
| Korrosions Beständigkeit [h]: | 500               |
| Betriebstemperatur [°C]:      | -55 - +125        |
| Temperaturschock [°C]:        | -55 - +125        |
| Leitfähigkeit (MΩ):           | Nicht leitend     |
| EMV:                          | Nein              |
| Material Dichtungsring:       | Silikon           |

## NORMEN

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Brandklasse EN 45545-2:        | R22:HL1/HL2/HL3<br>R23: HL1/HL2/HL3 |
| Schutzart EN 60529 (montiert): | IP69                                |
| RoHS konform:                  | konform                             |
| REACH konform:                 | SVHC Stoffe, nein                   |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|            |                 |
|------------|-----------------|
| D1 Ø [mm]: | 24              |
| L1 [mm]:   | 24.0            |
| N1:        | 3/4"-20 UNEF 2B |
| N2:        | 3/4"-20 UNEF 2A |



· Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.