

Zwischenstück gerade, standard

Für Rundsteckverbinder gemäss MIL-DTL-5015

Artikelnummer:	BSN20-AC
Artikelgewicht (kg):	0.0144 kg
VPE:	1




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	20
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Epoxy-Polyurethan
Schutzschicht Art:	Lackiert
Schutzschicht Dicke [μ]:	13-16 μ
Schutzschicht Farbe:	Schwarz
Korrosions Beständigkeit [h]:	500
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +125
Temperaturschock [°C]:	-55 - +125
Leitfähigkeit (M Ω):	Nicht leitend
EMV:	Nein
Material Dichtungsring:	Silikon

NORMEN

Brandklasse EN 45545-2:	R22:HL1/HL2/HL3 R23: HL1/HL2/HL3
Schutzart EN 60529 (montiert):	IP69
RoHS konform:	konform
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	32
L1 [mm]:	27.0
N1:	1 1/8"-18 UNEF 2B
N2:	1 3/16"-18 UNEF 2A



· Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.