

# Zwischenstück gerade, standard

Für Rundsteckverbinder gemäss MIL-DTL-5015

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Artikelnummer:       | BSN24-AC |
| Artikelgewicht (kg): | 0.026 kg |
| VPE:                 | 1        |




## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Grösse:                       | 24                |
| Material Gehäuse:             | Alu-Legierung     |
| Oberfläche:                   | Epoxy-Polyurethan |
| Schutzschicht Art:            | Lackiert          |
| Schutzschicht Dicke [μ]:      | 13-16μ            |
| Schutzschicht Farbe:          | Schwarz           |
| Korrosions Beständigkeit [h]: | 500               |
| Betriebstemperatur [°C]:      | -55 - +125        |
| Temperaturschock [°C]:        | -55 - +125        |
| Leitfähigkeit (MΩ):           | Nicht leitend     |
| EMV:                          | Nein              |
| Material Dichtungsring:       | Silikon           |

## NORMEN

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Brandklasse EN 45545-2:        | R22:HL1/HL2/HL3<br>R23: HL1/HL2/HL3 |
| Schutzart EN 60529 (montiert): | IP69                                |
| RoHS konform:                  | konform                             |
| REACH konform:                 | SVHC Stoffe, nein                   |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|            |                    |
|------------|--------------------|
| D1 Ø [mm]: | 40                 |
| L1 [mm]:   | 30.0               |
| N1:        | 1 3/8"-18 UNEF 2B  |
| N2:        | 1 7/16"-18 UNEF 2A |



· Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.