

Zwischenstück gerade, mit metrischem Innengewinde

Artikelnummer: BSN28-M5B-AA

Artikelgewicht (kg): 0.0406 kg

VPE: 1




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	28
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Zink
Schutzschicht Art:	Passiviert
Schutzschicht Dicke [μ]:	10-15μ
Schutzschicht Farbe:	Schwarz
Korrosions Beständigkeit [h]:	200
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +90
Temperaturschock [°C]:	-55 - +125
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

NORMEN

Brandklasse EN 45545-2:	R22:HL1/HL2/HL3 R23: HL1/HL2/HL3
Schutzart EN 60529 (montiert):	IP69
RoHS konform:	konform
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	45
L1 [mm]:	63.0/70.0
N1:	1 5/8"-18 UNEF 2B
N2:	M32x1.5
T1 [mm]:	13.0



- Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.