

Zwischenstück gerade, mit metrischem Innengewinde

Artikelnummer: BSN32-M6B-AC

Artikelgewicht (kg): 0.1254 kg

VPE: 1




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	32
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Epoxy-Polyurethan
Schutzschicht Art:	Lackiert
Schutzschicht Dicke [μ]:	13-16μ
Schutzschicht Farbe:	Schwarz
Korrosions Beständigkeit [h]:	500
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +125
Temperaturschock [°C]:	-55 - +125
Leitfähigkeit (MΩ):	Nicht leitend
EMV:	Nein
Material Dichtungsring:	Silikon

NORMEN

Brandklasse EN 45545-2:	R22:HL1/HL2/HL3 R23: HL1/HL2/HL3
Schutzart EN 60529 (montiert):	IP69
RoHS konform:	konform
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	52
L1 [mm]:	55.0
N1:	1 7/8"-16 UNEF 2B
N2:	M40x1.5
T1 [mm]:	13.0