

Reduktionszwischenstück

Artikelnummer: BSR40-32-AA

Artikelgewicht (kg): 0.0803 kg

VPE: 1



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse: 40

Reduktion Grösse: 40 zu 32

Material Gehäuse: Alu-Legierung

Oberfläche: Zink

Schutzschicht Art: Passiviert

Schutzschicht Dicke [μ]: 10-15μ

Schutzschicht Farbe: Schwarz

Korrosions Beständigkeit [h]: 200

Betriebstemperatur [°C]: -55 - +90

Temperaturschock [°C]: -55 - +125

Leitfähigkeit (MΩ): ≤ 0.5


EMV: Ja

Material Dichtungsring: Silikon

NORMEN

Brandklasse EN 45545-2:	R22:HL1/HL2/HL3 R23: HL1/HL2/HL3
Schutzart EN 60529 (montiert):	IP69
RoHS konform:	konform
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	65
L1 [mm]:	52.0
N1:	2 5/16"-16 UNEF 2B
N2:	1 3/4"-18 UNS 2A



- Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.