

Reduktionszwischenstück

mit Anschlussgewinde Grösse 40

Artikelnummer: BSR48-40A-AC-A01

Artikelgewicht (kg): 0.5494 kg

VPE: 1



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	48
Reduktion Grösse:	48 zu 40
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Epoxy-Polyurethan
Schutzschicht Art:	Lackiert
Schutzschicht Dicke [μ]:	13-16μ
Schutzschicht Farbe:	Schwarz
Korrosions Beständigkeit [h]:	500
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +125
Temperaturschock [°C]:	-55 - +125
Leitfähigkeit (MΩ):	Nicht leitend
Material Dichtungsring:	Silikon

NORMEN

Brandklasse EN 45545-2:	R22:HL1/HL2/HL3 R23: HL1/HL2/HL3
Schutzart EN 60529 (montiert):	IP69
RoHS konform:	konform
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	89
L1 [mm]:	108.0
N1:	M74x1.5
N2:	2 1/4"-16 UN 2A

· Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.