

# Abschlussstück Typ R für Grommet

Artikelnummer: BST28-AA

VPE: 1




## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Grösse:                       | 28            |
| Material Gehäuse:             | Alu-Legierung |
| Oberfläche:                   | Zink          |
| Schutzschicht Art:            | Passiviert    |
| Schutzschicht Dicke [μ]:      | 10-15μ        |
| Schutzschicht Farbe:          | Schwarz       |
| Korrosions Beständigkeit [h]: | 200           |
| Betriebstemperatur [°C]:      | -55 - +90     |
| Temperaturschock [°C]:        | -55 - +125    |
| Leitfähigkeit (MΩ):           | ≤ 0.5         |
| EMV:                          | Ja            |
| Material Dichtungsring:       | Silikon       |

## NORMEN

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Brandklasse EN 45545-2: | R22:HL1/HL2/HL3<br>R23: HL1/HL2/HL3 |
| RoHS konform:           | konform                             |
| REACH konform:          | SVHC Stoffe, nein                   |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|            |                   |
|------------|-------------------|
| D1 Ø [mm]: | 45                |
| L1 [mm]:   | 34.0              |
| N1:        | 1 5/8"-18 UNEF 2B |

· Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.