

GCMD-FR-2020MG-15-16

Dichtelement, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm

Artikelnummer: GCMD-FR-2020MG-15-16

VPE: 10



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	TPE
UV-stabilisiert:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Farbe:	Mausgrau
Montageart:	Stecken
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+120
Brennbarkeitsklasse UL 94:	HB
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22:HL1/HL2/HL3 - R23: HL1/HL2/HL3
Schutzart EN 60529:	IP66
Zugentlastung:	Ja
Anzahl Leitungen:	1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kabeldurchmesser min. (mm):	15
-----------------------------	----

Kabeldurchmesser max. (mm):	16
-----------------------------	----

ROHS konform:	Ja
---------------	----

REACH konform:	Ja
----------------	----

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	20.3
--------------	------

Höhe (mm):	17.7
------------	------

Länge (mm):	20.3
-------------	------