


# GCMD-FR-2020MG-4X3-4

Dichtelement, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm

Artikelnummer: GCMD-FR-2020MG-4X3-4

VPE: 10



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Material:                     | TPE                                 |
| UV-stabilisiert:              | Ja                                  |
| Halogenfrei:                  | Ja                                  |
| Silikonfrei:                  | Ja                                  |
| Farbe:                        | Mausgrau                            |
| Montageart:                   | Stecken                             |
| Arbeitstemperatur min. [°C]:  | -40                                 |
| Arbeitstemperatur max. [°C]:  | +120                                |
| Entflammbarkeitsklasse UL 94: | HB                                  |
| Brandklasse EN 45545-2:       | R22:HL1/HL2/HL3<br>R23: HL1/HL2/HL3 |
| Schutzart EN 60529:           | IP66                                |
| Zugentlastung:                | Ja                                  |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Anzahl Leitungen:           | 4  |
| Kabeldurchmesser min. [mm]: | 3  |
| Kabeldurchmesser max. [mm]: | 4  |
| RoHS konform:               | Ja |
| REACH konform:              | Ja |

## ABMESSUNGEN

|              |      |
|--------------|------|
| Breite [mm]: | 20.3 |
| Höhe [mm]:   | 17.7 |
| Länge [mm]:  | 20.3 |