

GCMH-10SF-I

Kabeldurchführung mit TPE Dichtung, Länge: 106 mm, Breite: 64 mm

Artikelnummer: GCMH-10SF-I

VPE: 1





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Glasfaserverstärkt:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Schrauben
Anzahl Schraubenlöcher:	4
Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm):	3
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+120
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22:HL1/HL2/HL3 - R23: HL1/HL2/HL3
Schutzart EN 60529:	IP66
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

Breite (mm):	64
Höhe (mm):	24.2
Aufbauhöhe (mm):	24.2
Länge (mm):	106



ABMESSUNGEN

Breite Ausschnitt (mm):	40 - 45
-------------------------	---------

Länge Ausschnitt (mm):	65
------------------------	----

Schraube Ø (mm):	5.5
------------------	-----