

Steckermodul CAT 7A

zu GM Serie

Artikelnummer: GMM6-CAT7A-IS

Artikelgewicht (kg): 0.0394 kg

VPE: 1



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Kontaktart:	Stift
Anzahl Kontakte:	8
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Vernickelt
Schutzschicht Dicke [μ]:	12-15μ
Schutzschicht Farbe:	Blank
Korrosions Beständigkeit [h]:	48
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +125
Temperaturschock [°C]:	-55 - +125
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff Kontakteinsatz:	Thermoplast
Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]:	-40 - +130

NORMEN

Brandklasse EN 45545-2:	R23/HL3
-------------------------	---------

Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37Korrosions-
 · Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107GLEitfähigkeit
 geprüft nach MIL 1344A, Test 3007