

Steckermodul RF

zu GM Serie

Artikelnummer: GMM6-RF

VPE: 1



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Kontaktart:	Stift
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Vernickelt
Schutzschicht Dicke [μ]:	12-15μ
Schutzschicht Farbe:	Blank
Korrosions Beständigkeit [h]:	48
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +125
Temperaturschock [°C]:	-55 - +125
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff Kontakteinsatz:	Thermoplast
Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]:	-40 - +130

NORMEN

Brandklasse EN 45545-2:	R23/HL3
--------------------------------	---------

Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015
 · Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37
 · Korrosions-Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1
 · Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107
 · Leitfähigkeit geprüft nach MIL 1344A, Test 3007