

# Kontaktbuchse 380A, 95mm<sup>2</sup>

Artikelnummer: GMPC-20S-95AG

VPE: 1



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|             |                |
|-------------|----------------|
| Kontaktart: | Buchsenkontakt |
|-------------|----------------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Nennstrom (dauernd) [A]: | 380 |
|--------------------------|-----|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Werkstoff Kontakt: | CU-Legierung |
|--------------------|--------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Beschichtung: | Silber |
|---------------|--------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Schutzschicht: | Versilbert |
|----------------|------------|

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Herstellungsart:         | Gedreht                                                   |
| Anschlussart:            | Crimp                                                     |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 95                                                        |
| REACH konform:           | SVHC Stoffe, ja - Blei                                    |
| RoHS konform:            | Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung $\leq 4\%$ Blei) |

## NORMEN

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| RoHS konform:  | Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung $\leq 4\%$ Blei) |
| REACH konform: | SVHC Stoffe, ja - Blei                                    |

## ABMESSUNGEN

