

# Kontaktbuchse 70A, 25mm<sup>2</sup>

Artikelnummer: GMRC-SK70C-25AG

VPE: 5




## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kontaktart:                           | Buchse                                              |
| Nennstrom (dauernd) [A]:              | 70                                                  |
| Übergangswiderstand (mΩ) :            | ≤0.5                                                |
| Werkstoff Kontakt:                    | CU-Legierung                                        |
| Beschichtung:                         | Silber                                              |
| Schutzschicht:                        | Versilbert                                          |
| Herstellungsart:                      | Gedreht                                             |
| Anschlussart:                         | Crimp                                               |
| Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]: | 25                                                  |
| Abisolieren [mm]:                     | 15                                                  |
| Max. Kabelisolation Ø (mm):           | 11                                                  |
| REACH konform:                        | SVHC Stoffe, ja - Blei                              |
| RoHS konform:                         | Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung ≤ 4% Blei) |

## NORMEN

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| RoHS konform:  | Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung $\leq 4\%$ Blei) |
| REACH konform: | SVHC Stoffe, ja - Blei                                    |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D2 Ø [mm]: | 11.5 |
| D3 Ø [mm]: | 10.0 |
| d1 Ø [mm]: | 7.0  |
| L1 [mm]:   | 31.5 |
| T1 [mm]:   | 15.5 |