

Kontaktbuchse 70A, 6mm²

Artikelnummer: GMRC-SK70C-6AG

VPE: 5




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Nennstrom (dauernd) [A]:	70
Übergangswiderstand (mΩ) :	≤0.5
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Beschichtung:	Silber
Schutzschicht:	Versilbert
Herstellungsart:	Gedreht
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	6
Abisolieren [mm]:	15.5
Max. Kabelisolation Ø (mm):	11
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei
RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung ≤ 4% Blei)

NORMEN

RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung $\leq 4\%$ Blei)
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

D2 Ø [mm]:	11.5
D3 Ø [mm]:	5.0
d1 Ø [mm]:	3.5
L1 [mm]:	31.5
T1 [mm]:	15.5