

# Stecker mit gummiertem Bajonettring

Serie GS

Artikelnummer: GS602-18-11SN-EAA

VPE: 1



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Grösse:                       | 18            |
| Kontaktart:                   | Buchse        |
| Anzahl Codiermöglichkeiten:   | 2             |
| Anzahl Kontakte:              | 5             |
| Anzahl Kontakte, Grösse 12:   | 5             |
| Material Gehäuse:             | Alu-Legierung |
| Oberfläche:                   | Zink          |
| Schutzschicht Art:            | Passiviert    |
| Schutzschicht Dicke [μ]:      | 12-15μ        |
| Schutzschicht Farbe:          | Schwarz       |
| Korrosions Beständigkeit [h]: | 200           |
| Betriebstemperatur [°C]:      | -55 - +90     |

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Temperaturschock [°C]:                | -55 - +125 |
| Leitfähigkeit (MΩ):                   | ≤ 0.5      |
| Kupplungs-Drehmoment schliessen [Nm]: | max. 4.0   |
| Kupplungs-Drehmoment öffnen [Nm]:     | min. 1.0   |

## THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff Kontakteinsatz:               | Ethylen Acrylat GXF |
| Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]: | -55 - +150          |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Betriebsspannung AC [V]:      | 130/250       |
| Isolationswiderstand (mΩ):    | ≥ 5000        |
| Spannungsklasse:              | SEV-EN60998-1 |
| Kontaktnummern:               | Alle          |
| Betriebsspannung DC [V]:      | 700           |
| Betriebsspannung AC (V):      | 500           |
| Prüfspannung AC [V]:          | 2000          |
| Isolationswiderstand (mΩ):    | ≥ 5000        |
| Kriechstrecke Isolation [mm]: | ≥ 3.2         |
| Spannungsindex:               | MIL-DTL-5015  |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE


|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Grösse 12 - Nennstrom (dauernd) [A]: | 23 |
|--------------------------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Grösse 12 - Maximalstrom (kurzzeitig) [A]: | 41 |
|--------------------------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Grösse 12 - Prüfstrom [A]: | 35 |
|----------------------------|----|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Brandklasse EN 45545-2: | R23/HL3 |
|-------------------------|---------|

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|            |               |
|------------|---------------|
| D1 Ø [mm]: | 49            |
| L1 [mm]:   | 39.0          |
| N1:        | 1"-20 UNEF 2A |
| X1 [mm]:   | 9.0           |

Für andere Materialien, Oberflächenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner

Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015 Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37 Korrosions-  
Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1 Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107G Leitfähigkeit  
geprüft nach MIL 1344A, Test 3007