

GTB12 Kabelstecker, gerade, D-Codiert

gemäss EN 61076-2-011

Artikelnummer: GTB12-D-4-MP

Artikelgewicht (kg): 0.0347 kg

VPE: 1



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Bauform:	Kabelstecker
Ausführung:	Gerade
Codierung:	D
Anzahl Kontakte:	4
Anschlussart:	Crimp
Kontaktart:	Stiftkontakt
Anzahl Steckzyklen (min.):	200
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.34 - 0.5
Leiter [AWG]:	22 - 20
Kabeldurchmesser [mm]:	5.0 - 8.5
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +85
Material Gehäuse:	Messing
Oberfläche:	Vernickelt

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung $\leq 4\%$ Blei)
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei
Werkstoff Kontakt:	AU über CU-Legierung
EMV:	Ja
Kabelzugentlastung:	Kabelverschraubung
EMV Schirmung:	EMV Feder

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff Kontakteinsatz:	Latamid 6H-V0
Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]:	-55 - +85



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Isolationswiderstand (Ω):	$\geq 10^{10}$
Spannungsfestigkeit zwischen Gehäuse und Kontakten [kV]:	1.4
Spannungsfestigkeit zwischen den Kontakten [kV]:	0.84
Übertragungseigenschaften:	10/100 Mbits/s - Cat5e
Verschmutzungsgrad:	3
Prüfspannung DC [V]:	2.500000000
Bemessungsspannung DC [V]:	63
Bemessungsstrom [A]:	4

NORMEN

Brandklasse EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3
Brandklasse NF F 16-101 / NF F 16-102:	I2/F2
Schutzart EN 60529 (montiert):	IP67
RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung $\leq 4\%$ Blei)
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	16
D2 Ø [mm]:	15.0
L1 [mm]:	50.0
L2 [mm]:	7.2



- Für weitere M12 Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner
- Gimota M12 Steckverbinder werden **inklusive Kontakte geliefert**.

M12 Stiftkontakte, AWG 22 - 20, 20 Stk.

Artikelnummer: GTM12PC20AU.20

Artikelgewicht (kg): 0.0002 kg

VPE: 1




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Beschichtung:	Gold
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.4µm
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +85
Herstellungsart:	Gedreht
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.34 - 0.5
Leiter [AWG]:	22 - 20

NORMEN

RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung ≤ 4% Blei)
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.65
d1 Ø [mm]:	1.10
L1 [mm]:	17.00
T1 [mm]:	3.80

M12 Stiftkontakte, AWG 22 - 20, 100 Stk.

Artikelnummer: GTM12PC20AU.100

Artikelgewicht (kg): 0.0205 kg

VPE: 1




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Beschichtung:	Gold
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.4µm
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +85
Herstellungsart:	Gedreht
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.34 - 0.5
Leiter [AWG]:	22 - 20

NORMEN

RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung ≤ 4% Blei)
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.65
d1 Ø [mm]:	1.10
L1 [mm]:	17.00
T1 [mm]:	3.80