

Stiftgehäuse D-SUB - 2polig

Artikelnummer: SUH02W2P

VPE:




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	1
Material Gehäuse:	Stahl
Oberfläche:	Verzinkt
Werkstoff Kontakteinsatz:	Thermoplast
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +105

NORMEN

Entflammbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V0
-------------------------------	-----------

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	30.8
L2 [mm]:	25.8
Höhe [mm]:	12.5
T1 [mm]:	3.0

SUB-D Kontaktstift, AWG 22 - 18

Artikelnummer: SUMCP18-22AU2

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg

VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart: Stift

Werkstoff Kontakt: CU-Legierung


Schutzschicht: Vergoldet, 0.8µm

Anschlussart: Crimp

Leiterquerschnitt [mm²]: 0.34 - 1.00

Leiter [AWG]: 22 - 18

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN


D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.0
d1 Ø [mm]:	1.4
L1 [mm]:	14.0

SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 20 - 16

Artikelnummer: SUMCP8-18AU2

Artikelgewicht (kg): 0.0016 kg


VPE:



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.5 - 1.3
Leiter [AWG]:	20 - 16

ABMESSUNGEN




ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	2.6
D2 Ø [mm]:	3.6
d1 Ø [mm]:	1.7
L1 [mm]:	22.7

SUB-D Kontaktstift, AWG AWG 24 - 20

Artikelnummer: SUPCP20-24AU2


VPE:



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.2 - 0.56
Leiter [AWG]:	24 - 20

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	14.6
L2 [mm]:	1.7

,SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20, 350 Stk.

Artikelnummer: SUPCP20-24AU2-3

Artikelgewicht (kg): 0.0859 kg


VPE:



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.2 - 0.56
Leiter [AWG]:	24 - 20

ABMESSUNGEN





ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	14.6
L2 [mm]:	1.7

SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 20 - 16

Artikelnummer: SUMCP8-18AU1


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.5 - 1.3
Leiter [AWG]:	20 - 16

ABMESSUNGEN




ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	2.6
D2 Ø [mm]:	3.6
d1 Ø [mm]:	1.7
L1 [mm]:	22.7

,SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20, 1000 Stk.

Artikelnummer: SUPCP20-24AU2-100


VPE:



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.2 - 0.56
Leiter [AWG]:	24 - 20

ABMESSUNGEN





ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	14.6
L2 [mm]:	1.7

SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 12 - 10

Artikelnummer: SUMCP8-11AU1


VPE:



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	3.3 - 6.6
Leiter [AWG]:	12 - 10

ABMESSUNGEN





ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	4.7
D2 Ø [mm]:	3.6
d1 Ø [mm]:	3.7
L1 [mm]:	22.7

SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 14 - 12

Artikelnummer: SUMCP8-14AU2


VPE:



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	2.0 - 3.3
Leiter [AWG]:	14 - 12

ABMESSUNGEN





ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	3.6
D2 Ø [mm]:	3.6
d1 Ø [mm]:	2.6
L1 [mm]:	22.7

SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 12 - 10

Artikelnummer: SUMCP8-11AU2


VPE:



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	3.3 - 6.6
Leiter [AWG]:	12 - 10

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	4.7
D2 Ø [mm]:	3.6
d1 Ø [mm]:	3.7
L1 [mm]:	22.7

SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20

Artikelnummer: SUMCP20-24AU1

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.25 - 0.75
Leiter [AWG]:	24 - 20

ABMESSUNGEN





ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.0
d1 Ø [mm]:	1.1
L1 [mm]:	14.0

SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 10 - 8

Artikelnummer: SUMCP8-8AU2


VPE:



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	5.2 - 8.3
Leiter [AWG]:	10 - 8

ABMESSUNGEN




ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	5.8
D2 Ø [mm]:	3.6
d1 Ø [mm]:	4.6
L1 [mm]:	22.7

SUB-D Kontaktstift, AWG 22 - 18

Artikelnummer: SUMCP18-22AU1


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.34 - 1.00
Leiter [AWG]:	22 - 18

ABMESSUNGEN





ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.0
d1 Ø [mm]:	1.4
L1 [mm]:	14.0

SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 10 - 8


Artikelnummer: SUMCP8-8AU1

VPE:



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE



Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	5.2 - 8.3
Leiter [AWG]:	10 - 8



D1 Ø [mm]:	5.8
D2 Ø [mm]:	3.6
d1 Ø [mm]:	4.6
L1 [mm]:	22.7

SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 14 - 12


Artikelnummer: SUMCP8-14AU1
 Artikelgewicht (kg): 0.002 kg
 VPE: 50



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	2.0 - 3.3
Leiter [AWG]:	14 - 12

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	3.6
D2 Ø [mm]:	3.6
d1 Ø [mm]:	2.6
L1 [mm]:	22.7